



# Hummel -

Kabelwartel HSK-INOX-PVDF-Ex, PG, PG 36,  
klembereik 22 - 32, roestvaststaal 1.4305, geen  
EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130

<b>Artikelnummer</b>	H1662360001
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2200
<b>Merk</b>	Hummel
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1662360001
<b>GTIN</b>	04033878438381

## Specificaties

<b>Type schroefdraad</b>	PG
<b>Nominale draadmaat metrisch/PG</b>	36
<b>Schroefdraadlengte</b>	8 mm
<b>Sleutelwijdte</b>	50 mm
<b>Voor kabeldiameter</b>	22 - 32 mm
<b>Kwaliteitsklasse</b>	Overig
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Glasvezel versterkt</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP68
<b>Slagvast</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Overig
<b>Trompetuitvoering</b>	Nee
<b>Inclusief contraoerborgmoer)</b>	Nee
<b>Uitvoering</b>	Recht
<b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>	Nee
<b>Vlakkabelkoppeling</b>	Nee
<b>Trekontlasting</b>	Nee
<b>Soort afdichting</b>	Dichtring
<b>Deelbare koppeling/wartel</b>	Nee
<b>Insteltemperatuur</b>	-20 - 130 °C
<b>Explosiegeteste uitvoering</b>	Ja
<b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b>	1, 2
<b>Voor Ex-zone met stof</b>	20, 21, 22

Dit productblad is gegenereerd op 27-09-2024