



Hummel - HSK-M-EMC-PVDF-EX PG21

Kabelwartel HSK-M-EMC-PVDF-Ex, PG, PG 21, klembereik 10 - 16, vernikkeld messing, EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130

Artikelnummer H1666210015
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1666210015
GTIN 04033878438558

Besteleenheden

25 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 21
Schroefdraadlengte 7 mm
Sleutelwijdte 30 mm
Voor kabeldiameter 10 - 16 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 130 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Ja
Afgeschermd Ja
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024