



Hummel - HSK-INOX-/PVDF-EX PG29

Kabelwartel HSK-INOX-PVDF-Ex, PG, PG 29,
klembereik 20 - 25, roestvaststaal 1.4305, geen
EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130

Artikelnummer H1662290001
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1662290001
GTIN 04033878438343

Besteleenheden

5 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 29
Schroefdraadlengte 8 mm
Sleutelwijdte 41 mm
Voor kabeldiameter 20 - 25 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse RVS 304 (V2A)
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 130 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024