



# Hummel - HSK-INOX-PVDF-EX M12X1,5

Kabelwartel HSK-INOX-PVDF-Ex, metrisch, M  
12 x 1,5, klembereik 2 - 5, roestvaststaal  
1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130

**Artikelnummer** H1662120051  
**Artikelkortingsgroep** 2200  
**Merk** Hummel  
**Artikelnummer fabrikant** 1662120051  
**GTIN** 04033878438213

## Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Type schroefdraad</b>	Metrisch
<b>Nominale draadmaat metrisch/PG</b>	12
<b>Spoed schroefdraad</b>	1.5 mm
<b>Schroefdraadlengte</b>	6.5 mm
<b>Sleutelwijdte</b>	14 mm
<b>Voor kabeldiameter</b>	2 - 5 mm
<b>Materiaal</b>	Metaal
<b>Kwaliteitsklasse</b>	RVS 304 (V2A)
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Glasvezel versterkt</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP68
<b>Slagvast</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Overig
<b>Trompetuitvoering</b>	Nee
<b>Inclusief contraoerborgmoer)</b>	Nee
<b>Inschuifbaar in opening</b>	Nee
<b>Uitvoering</b>	Recht
<b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>	Nee
<b>Vlakkabelkoppeling</b>	Nee
<b>Trekontlasting</b>	Nee
<b>Soort afdichting</b>	Dichtring
<b>Deelbare koppeling/wartel</b>	Nee
<b>Insteltemperatuur</b>	-20 - 130 °C
<b>Explosiegeteste uitvoering</b>	Ja
<b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b>	1, 2
<b>Voor Ex-zone met stof</b>	20, 21, 22
<b>Voor gewapende kabel</b>	Nee
<b>EMC-uitvoering</b>	Nee
<b>Afgeschermd</b>	Nee
<b>Drukcompenserend</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024