



Hummel - HSK-M/-PVDF-EX PG42

Kabelwartel HSK-M-PVDF-Ex, PG, PG 42,
klembereik 32 - 38, vernikkeld messing, geen
EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130

Artikelnummer	H1660420001
Artikelkortingsgroep	2200
Merk	Hummel
Artikelnummer fabrikant	1660420001
GTIN	04033878437858

Besteleenheden

5 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing	
Type schroefdraad	PG
Nominale draadmaat metrisch/PG	42
Schroefdraadlengte	9 mm
Voor wanddikte	0 - 0 mm
Sleutelwijdte	57 mm
Voor kabeldiameter	32 - 38 mm
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Overig
Trompetuitvoering	Nee
Inclusief contraoerborgmoer)	Nee
Inschuifbaar in opening	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Trekontlasting	Nee
Soort afdichting	
Materiaal afdichting	
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Insteltemperatuur	-20 - 130 °C
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	1, 2
Voor Ex-zone met stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Afgeschermd	Nee

Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024