



Hummel - HSK-M/-PVDF-EX PG36

Kabelwartel HSK-M-PVDF-Ex, PG, PG 36,
klembereik 20 - 26, vernikkeld messing, geen
EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | H1660360015 |
| Artikelkortingsgroep | 2200 |
| Merk | Hummel |
| Artikelnummer fabrikant | 1660360015 |
| GTIN | 04033878437766 |

Besteleenheden

10 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|--------------|
| Type geschroefde verbinding behuizing | |
| Type schroefdraad | PG |
| Nominale draadmaat metrisch/PG | 36 |
| Schroefdraadlengte | 8 mm |
| Voor wanddikte | 0 - 0 mm |
| Sleutelwijdte | 50 mm |
| Voor kabeldiameter | 20 - 26 mm |
| Materiaal | Metaal |
| Kwaliteitsklasse | Messing |
| Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Slagvast | Ja |
| Kleur | Overig |
| Trompetuitvoering | Nee |
| Inclusief contraoerborgmoer) | Nee |
| Inschuifbaar in opening | Nee |
| Uitvoering | Recht |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Trekontlasting | Nee |
| Soort afdichting | |
| Materiaal afdichting | |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Insteltemperatuur | -20 - 130 °C |
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | 1, 2 |
| Voor Ex-zone met stof | 20, 21, 22 |
| Voor gewapende kabel | Nee |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Afgeschermd | Nee |

Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024