



Hummel - HSK-M/-PVDF-EX M32X1,5 lange tap

Kabelwartel HSK-M-PVDF-Ex, metrisch-lang, M 32 x 1,5, klembereik 20 - 25, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130

Artikelnummer H1660320030
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1660320030
GTIN 04033878437698

Besteleenheden

25 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad	Metrisch
Nominale draadmaat metrisch/PG	32
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Schroefdraadlengte	12 mm
Sleutelwijdte	40 mm
Voor kabeldiameter	20 - 25 mm
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Overig
Trompetuitvoering	Nee
Inclusief contraoerborgmoer)	Nee
Inschuifbaar in opening	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Viakkabelkoppeling	Nee
Trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Insteltemperatuur	-20 - 130 °C
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	1, 2
Voor Ex-zone met stof	20, 21, 22
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Afgeschermd	Nee

