



Hummel - HSK-M/-PVDF-EX M25X1,5 lange tap

Kabelwartel HSK-M-PVDF-Ex, metrisch-lang, M 25 x 1,5, klembereik 14 - 18, vernikkeld
messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130

Artikelnummer H1660250030
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1660250030
GTIN 04033878437612

Besteleenheden

25 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing
Type schroefdraad Metrisch
Nominale draadmaat metrisch/PG 25
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Schroefdraadlengte 12 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 30 mm
Voor kabeldiameter 14 - 18 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee

Soort afdichting
Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 130 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2

Voor Ex-zone met stof20, 21, 22

Voor gewapende kabel Nee

EMC-uitvoering Nee

Afgeschermd Nee

Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 24-12-2024