



Hummel - HSK-M/-PVDF-EX PG21 lange tap

Kabelwartel HSK-M-PVDF-Ex, PG.-lang, PG 21, klembereik 10 - 16, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130

Artikelnummer H1660210061
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1660210061
GTIN 04033878437605

Besteleenheden

25 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing
Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 21
Nominale draadmaat in duim
NPT/gasbuisdraad
Spoed schroefdraad 0 mm
Schroefdraadlengte 12 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 30 mm
Zeskant hoekmaat 0 mm
Voor kabeldiameter 14 - 18 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Nee
Kleur Overig
RAL-nummer 0
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoer(borgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Rech
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting
Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 95 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige 0, 1, 2

(Ex) zone gas
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 07-01-2025