



Hummel - HSK-M/-PVDF-EX PG16 lange tap

Kabelwartel HSK-M-PVDF-Ex, PG.-lang, PG 16, klembereik 10 - 14, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130

Artikelnummer H1660160060
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1660160060
GTIN 04033878437438

Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 16
Schroefdraadlengte 10 mm
Sleutelwijdte 24 mm
Voor kabeldiameter 10 - 14 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 130 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024