



Hummel - HSK-M/-PVDF-EX PG13,5 lange tap

Kabelwartel HSK-M-PVDF-Ex, PG.-lang, PG 13,5, klembereik 5 - 9, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130

Artikelnummer H1660130061
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1660130061
GTIN 04033878437360

Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing
Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 13.5
Nominale draadmaat in duim
NPT/gasbuisdraad
Spoed schroefdraad 0 mm
Schroefdraadlengte 10 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 22 mm
Zeskant hoekmaat 0 mm
Voor kabeldiameter 5 - 9 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
RAL-nummer 0
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting
Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 130 °C

| | |
|---|------------|
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | 1, 2 |
| Voor Ex-zone met stof | 20, 21, 22 |
| Voor gewapende kabel | Nee |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Afgeschermd | Nee |
| Drukcompenserend | |

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024