



Hummel - HSK-M/-PVDF-EX PG13,5

Kabelwartel HSK-M-PVDF-Ex, PG, PG 13,5,
klembereik 5 - 9, vernikkeld messing, geen
EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 130

Artikelnummer H1660130015
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1660130015
GTIN 04033878437346

Besteleenheden

50 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type geschroefde verbinding behuizing
Type schroefdraad PG
Nominale draadmaat metrisch/PG 13.5
Schroefdraadlengte 6.5 mm
Voor wanddikte 0 - 0 mm
Sleutelwijdte 22 mm
Voor kabeldiameter 5 - 9 mm
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Overig
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoerborgmoer) Nee
Inschuifbaar in opening Nee
Uitvoering Rech
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trekontlasting Nee
Soort afdichting
Materiaal afdichting
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 130 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee

Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024