



Hummel -

Kabelwartel HSK-MZ-EMC-Ex, metrisch, M 40
x 1,5, klembereik 24 - 32, vernikkeld messing,
EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 95

Artikelnummer	H1647400050
Artikelkortingsgroep	2200
Merk	Hummel
Artikelnummer fabrikant	1647400050
GTIN	04033878437063

Specificaties

Type schroefdraad	Metrisch
Nominale draadmaat metrisch/PG	40
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Schroefdraadlengte	8 mm
Sleutelwijdte	50 mm
Voor kabeldiameter	24 - 32 mm
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Overig
Trompetuitvoering	Nee
Inclusief contramoer(borgmoer)	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Insteltemperatuur	-60 - 105 °C
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	1, 2
Voor Ex-zone met stof	20, 21, 22

Dit productblad is gegenereerd op 26-04-2024