



Belden - U/UTP C6 4P B2CA GRIJS

Halogeenvrije grijze U/UTP Cat. 6 kabel
4x2xAWG24 Belden 7965ELV CPR klasse:
B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 103168
Artikelkortingsgroep 1800
Merk Belden
Artikelnummer fabrikant 7965ELV GRIJS

Besteleenheden

305 MTR (Haspel)
305 MTR (Doos)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype U / UTP
Duplex
Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
Geleiderdiameter 0 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
AWG-maat
Samenstelling geleider
Aantal aders 0
Aantal groepen getwist 0
Getwist
Aderisolatie
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering
Afscherming groepen
Samenslag
Afscherming collectief
Overlangs
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel
Geschikt voor ondergrondse installatie
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur Grijs
Aantal mantellagen 0
Bewapening/armering

Materiaal bewapening
Kabelgeometrie
Brandvertraging
 volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
Euroklasse B2ca
brandgedrag volgens
 EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
 13501-6
Funktiebehoud
 volgens IEC 60331-23
Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
Buitendiameter circa 0 mm
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten 0 - 0 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie 6
NVP-waarde (nominal 0 %
velocity of
propagation -
nominale voortplantin
gssnelheid)

UV-bestendig
Gecertificeerd voor
scheepsapplicaties
Scheidingsklasse
volgens EN 50174-2
Geschikt als
telefoonkabel
Geschikt als
computer data kabel
Geschikt als
signaalkabel
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel

Litze

Met ripkoord

Leidingbreedte ca. 0 mm

Leidinghoogte ca. 0 mm

Gewicht 0 kg/km

Golfweerstand, 0 Ohm

impedantie

Max. treksterkte 0 kN

tijdens aanleggen

Nominale spanning U 0 V

Met knaagdierbescher
ming

Funktiebehoud

volgens DIN 4102-12

Compatibel met

Grade2TV volgens XP-
C 90-483

Compatibel met

Grade3TV volgens XP-
C 90-483

Kabeltype volgens BS

4737-3.30

Kleur ripkoord

volgens BS 4737-3.30

Voldoet aan BT
(British Telecom)

specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024