



# Belden - U/UTP C6 4P B2CA GRIJS

Halogeenvrije grijze U/UTP Cat. 6 kabel  
4x2xAWG24 Belden 7965ELV CPR klasse:  
B2ca-s1,d1,a1

**Artikelnummer** 103168  
**Artikelkortingsgroep** 1800  
**Merk** Belden  
**Artikelnummer fabrikant** 7965ELV GRIJS

## Besteleenheden

305 MTR (Haspel)  
305 MTR (Doos)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Kabeltype** U / UTP  
**Duplex**  
**Geleidermateriaal**  
**Geleideroppervlakte**  
**Geleiderdiameter** 0 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**AWG-maat**  
**Samenstelling geleider**  
**Aantal aders** 0  
**Aantal groepen getwist** 0  
**Getwist**  
**Aderisolatie**  
**Specificatie draadisolatie**  
**Adercodering volgens HD 308 S2**  
**Adercodering**  
**Afscherming groepen**  
**Samenslag**  
**Afscherming collectief**  
**Overlangs**  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel**  
**Geschikt voor ondergrondse installatie**  
**Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond**  
**Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal**  
**Specificatie mantelmateriaal**  
**Mantelkleur** Grijs  
**Aantal mantellagen** 0  
**Bewapening/armering**

**Materiaal bewapening**  
**Kabelgeometrie**  
**Brandvertraging**  
 volgens IEC 60332-1-2  
**Brandvertraging**  
 volgens IEC  
 60332-3-21 (Cat A F/R)  
**Brandvertraging**  
 volgens IEC  
 60332-3-22 (Cat A)  
**Brandvertraging**  
 volgens IEC  
 60332-3-23 (Cat B)  
**Brandvertraging**  
 volgens IEC  
 60332-3-24 (Cat C)  
**Brandvertraging**  
 volgens IEC  
 60332-3-25 (Cat D)  
**Rookarm vlgs. IEC**  
 61034-2  
**Halogeenvrij volgens**  
 IEC 60754-1  
**Halogeenvrij volgens**  
 IEC 60754-2  
**Halogeenvrij volgens**  
 IEC 60754-3  
**Euroklasse** B2ca  
**brandgedrag volgens**  
 EN 13501-6  
**Euroklasse**  
**rookontwikkeling**  
 volgens EN 13501-6  
**Euroklasse**  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
 volgens EN 13501-6  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
 13501-6  
**Funktiebehoud**  
 volgens IEC 60331-23  
**Oliebestendig**  
 volgens IEC  
 60811-404  
**Buitendiameter circa** 0 mm  
**Min. toegelaten** 0 mm  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet met**  
**coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten** 0 mm  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet/vrije**  
**beweging**  
**Min. toegelaten** 0 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten** 0 - 0 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** 0 - 0 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Categorie** 6  
**NVP-waarde (nominal** 0 %  
**velocity of**  
**propagation -**  
**nominale voortplantin**  
**gssnelheid)**

**Gecertificeerd voor  
scheepsapplicaties  
Scheidingsklasse  
volgens EN 50174-2  
Geschikt als  
telefoonkabel  
Geschikt als  
computer data kabel  
Geschikt als  
signaalkabel  
Geschikt voor gebruik  
als beveiligingsalarm  
kabel  
Litze  
Met ripkoord  
Leidingbreedte ca. 0 mm  
Leidinghoogte ca. 0 mm  
Gewicht 0 kg/km  
Golfweerstand,  
impedantie 0 Ohm  
Max. treksterkte 0 kN  
tijdens aanleggen  
Nominale spanning U 0 V  
Met knaagdierbescher-  
ming  
Funktiebehoud  
volgens DIN 4102-12  
Compatibel met  
Grade2TV volgens XP-  
C 90-483  
Compatibel met  
Grade3TV volgens XP-  
C 90-483  
Kabeltype volgens BS  
4737-3.30  
Kleur ripkoord  
volgens BS 4737-3.30  
Voldoet aan BT  
(British Telecom)  
specificatie**

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024