



# Phoenix Contact - GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62

Connector met schroefaansluiting GMSTB  
2,5/3-ST-7,62, kleur groen type 1767012

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | PH1767012       |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2392            |
| <b>Merk</b>                    | Phoenix Contact |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1767012         |
| <b>GTIN</b>                    | 04017918033026  |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Verbindingswijze</b>                                                      | Overig                     |
| <b>Contactuitvoering</b>                                                     | Contrastekker (female)     |
| <b>Aantal polen</b>                                                          | 3                          |
| <b>Aantal insteekcontactrijen</b>                                            | 1                          |
| <b>Rastermaat contact</b>                                                    | 7.62 mm                    |
| <b>Rastermaat aansluitingen</b>                                              | 7.62 mm                    |
| <b>Hoek contact/geleider aansluiting</b>                                     | Overig                     |
| <b>Toegekende stroom In</b>                                                  | 12 A                       |
| <b>Toegekende spanning</b>                                                   | 630 V                      |
| <b>Toegekende stootspanning</b>                                              | 6 kV                       |
| <b>Overspanningscategorie</b>                                                | III                        |
| <b>Verontreinigingsgraad</b>                                                 | 2                          |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede<br/>fijndraads zonder<br/>adereindhuls</b> | 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede<br/>fijndraads met<br/>adereindhuls</b>    | 0.25 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede<br/>eendraads</b>                          | 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting</b>                                    | Schroefaansluiting         |
| <b>Aansluitbaar kabeltype</b>                                                | Overig                     |
| <b>Materiaal contactcoating</b>                                              | Tin                        |
| <b>Materiaal contact</b>                                                     | Koper                      |
| <b>Materiaal isolatielichaam</b>                                             | Overig                     |
| <b>Materiaal behuizing</b>                                                   | Overig                     |
| <b>Coating behuizing</b>                                                     | Overig                     |
| <b>Kleur behuizing</b>                                                       | Groen                      |
| <b>Brandbaarheidsklasse</b>                                                  | V0                         |
| <b>e isolatiemateriaal conform UL 94</b>                                     |                            |

**Met aardgeleider** Nee  
**Bedrijfstemperatuurbereik** -40 - 100 °C  
Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024