



# Rittal - SZ Wartel M63x1,5 (34-44) messing

SZ Kabelwartel messing, M63x1,5,  
kabeldiameter 34-44 mm, messing, vernikkeld

<b>Model</b>	SZ
<b>Variant</b>	2411871
<b>Artikelnummer</b>	RIT2411871
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2200
<b>Merk</b>	Rittal
<b>Artikelnummer</b>	2411871
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04028177810020

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Type geschroefde verbinding behuizing</b>	
<b>Type schroefdraad</b>	Metrisch
<b>Nominale draadmaat</b>	63
<b>metrisch/PG</b>	
<b>Nominale draadmaat in duim</b>	Overig
<b>NPT/gasbuisdraad</b>	
<b>Spoed schroefdraad</b>	1.5 mm
<b>Schroefdraadlengte</b>	6 mm
<b>Voor wanddikte</b>	0 - 0 mm
<b>Sleutelwijdte</b>	17 mm
<b>Zeskant hoekmaat</b>	17 mm
<b>Voor kabeldiameter</b>	34 - 44 mm
<b>Materiaal</b>	Overig
<b>Kwaliteitsklasse</b>	Messing
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Vernikkeld
<b>Halogeenvrij</b>	Nee
<b>Glasvezel versterkt</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	Overig
<b>Slagvast</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Overig
<b>Trompetuitvoering</b>	Nee
<b>Inclusief contraoer( borgmoer)</b>	Nee
<b>Inschuifbaar in opening</b>	Nee
<b>Uitvoering</b>	Overig
<b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>	Nee
<b>Vlakkabelkoppeling</b>	Nee
<b>Trekontlasting</b>	Nee
<b>Soort afdichting</b>	
<b>Deelbare koppeling/wartel</b>	Nee
<b>Insteltemperatuur</b>	-40 - 100 °C
<b>Explosiegeteste uitvoering</b>	Nee
<b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b>	Zonder
<b>Voor Ex-zone met stof</b>	Zonder

**Voor gewapende kabel** Nee

**EMC-uitvoering** Nee

**Afgeschermd** Nee

**Drukcompenserend**

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024