



# Rittal - SZ Wartel M40x1,5 (19-28) messing VE=4

SZ Kabelwartel messing, M40x1,5,  
kabeldiameter 19-28 mm, messing, vernikkeld

<b>Model</b>	SZ
<b>Variant</b>	2411851
<b>Artikelnummer</b>	RIT2411851
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2200
<b>Merk</b>	Rittal
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	2411851
<b>GTIN</b>	04028177810044

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Type geschroefde verbinding behuizing</b>	
<b>Type schroefdraad</b>	Metrisch
<b>Nominale draadmaat metrisch/PG</b>	40
<b>Nominale draadmaat in duim</b>	Overig
<b>NPT/gasbuisdraad</b>	
<b>Spoed schroefdraad</b>	1.5 mm
<b>Schroefdraadlengte</b>	6 mm
<b>Voor wanddikte</b>	0 - 0 mm
<b>Sleutelwijdte</b>	17 mm
<b>Zeskant hoekmaat</b>	17 mm
<b>Voor kabeldiameter</b>	19 - 28 mm
<b>Materiaal</b>	Overig
<b>Kwaliteitsklasse</b>	Messing
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Vernikkeld
<b>Halogeenvrij</b>	Nee
<b>Glasvezel versterkt</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	Overig
<b>Slagvast</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Overig
<b>Trompetuitvoering</b>	Nee
<b>Inclusief contraoerborgmoer</b>	Nee
<b>Inschuifbaar in opening</b>	Nee
<b>Uitvoering</b>	Overig
<b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>	Nee
<b>Vlakkabelkoppeling</b>	Nee
<b>Trekantlating</b>	Nee
<b>Soort afdichting</b>	
<b>Deelbare koppeling/wartel</b>	Nee
<b>Insteltemperatuur</b>	-40 - 100 °C
<b>Explosiegeteste uitvoering</b>	Nee

**Voor explosie veilige (Ex) zone gas** Zonder  
**Voor Ex-zone met stof** Zonder  
**Voor gewapende kabel** Nee  
**EMC-uitvoering** Nee  
**Afgeschermd** Nee  
**Drukcompenserend**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024