



# Rittal - SZ Wartel M50x1,5 (30-38) polyam VE=5

SZ Kabelwartel polyamide, M50x1,5,  
kabeldiameter 30-38 mm, polyamide 6,  
neopreen afdichting, RAL 7035

<b>Model</b>	SZ
<b>Variante</b>	2411661
<b>Artikelnummer</b>	RIT2411661
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2200
<b>Merk</b>	Rittal
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	2411661
<b>GTIN</b>	04028177809949

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Type geschroefde verbinding behuizing</b>	
<b>Type schroefdraad</b>	Metrisch
<b>Nominale draadmaat metrisch/PG</b>	50
<b>Nominale draadmaat in duim</b>	Overig
<b>NPT/gasbuisdraad</b>	
<b>Spoed schroefdraad</b>	1.5 mm
<b>Schroefdraadlengte</b>	6 mm
<b>Voor wanddikte</b>	0 - 0 mm
<b>Sleutelwijdte</b>	17 mm
<b>Zeskant hoekmaat</b>	17 mm
<b>Voor kabeldiameter</b>	30 - 38 mm
<b>Materiaal</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse</b>	Overig
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Halogeenvrij</b>	Nee
<b>Glasvezel versterkt</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	Overig
<b>Slagvast</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Overig
<b>RAL-nummer</b>	7035
<b>Trompetuitvoering</b>	Nee
<b>Inclusief contraoer(borgmoer)</b>	Nee
<b>Inschuifbaar in opening</b>	Nee
<b>Uitvoering</b>	Overig
<b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>	Nee
<b>Vlakkabelkoppeling</b>	Nee
<b>Trekontlasting</b>	Nee
<b>Soort afdichting</b>	
<b>Materiaal afdichting</b>	
<b>Deelbare</b>	Nee

<b>koppeling/wartel</b>	
<b>Insteltemperatuur</b>	-30 - 100 °C
<b>Explosiegeteste</b>	Nee
<b>uitvoering</b>	
<b>Voor explosieveilige</b>	Zonder
<b>(Ex) zone gas</b>	
<b>Voor Ex-zone met stof</b>	Zonder
<b>Voor gewapende</b>	Nee
<b>kabel</b>	
<b>EMC-uitvoering</b>	Nee
<b>Afgeschermd</b>	Nee
<b>Drukcompenserend</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 24-12-2024