



# Rittal - SZ Wartel M25x1,5 (10-17) polyam VE=25

SZ Kabelwartel polyamide, M25x1,5,  
kabeldiameter 10-17 mm, polyamide 6,  
neopreen afdichting, RAL 7035

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | SZ             |
| <b>Variante</b>             | 2411631        |
| <b>Artikelnummer</b>        | RIT2411631     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 2200           |
| <b>Merk</b>                 | Rittal         |
| <b>Artikelnummer</b>        | 2411631        |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04028177820753 |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Type geschroefde verbinding behuizing</b> |                    |
| <b>Type schroefdraad</b>                     | Metrisch           |
| <b>Nominale draadmaat</b>                    | 25                 |
| <b>metrisch/PG</b>                           |                    |
| <b>Nominale draadmaat in duim</b>            | Overig             |
| <b>NPT/gasbuisdraad</b>                      |                    |
| <b>Spoed schroefdraad</b>                    | 1.5 mm             |
| <b>Schroefdraadlengte</b>                    | 6 mm               |
| <b>Voor wanddikte</b>                        | 0 - 0 mm           |
| <b>Sleutelwijdte</b>                         | 17 mm              |
| <b>Zeskant hoekmaat</b>                      | 17 mm              |
| <b>Voor kabeldiameter</b>                    | 10 - 17 mm         |
| <b>Materiaal</b>                             | Kunststof          |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                      | Overig             |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                | Geen (onbehandeld) |
| <b>Halogeenvrij</b>                          | Nee                |
| <b>Glasvezel versterkt</b>                   | Nee                |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                | Overig             |
| <b>Slagvast</b>                              | Ja                 |
| <b>Kleur</b>                                 | Overig             |
| <b>RAL-nummer</b>                            | 7035               |
| <b>Trompetuitvoering</b>                     | Nee                |
| <b>Inclusief contraoer(borgmoer)</b>         | Nee                |
| <b>Inschuifbaar in opening</b>               | Nee                |
| <b>Uitvoering</b>                            | Overig             |
| <b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>         | Nee                |
| <b>Vlakkabelkoppeling</b>                    | Nee                |
| <b>Trekontlasting</b>                        | Nee                |
| <b>Soort afdichting</b>                      |                    |
| <b>Deelbare koppeling/wartel</b>             | Nee                |
| <b>Insteltemperatuur</b>                     | -30 - 100 °C       |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>         | Nee    |
| <b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b> | Zonder |
| <b>Voor Ex-zone met stof</b>              | Zonder |
| <b>Voor gewapende kabel</b>               | Nee    |
| <b>EMC-uitvoering</b>                     | Nee    |
| <b>Afgeschermd</b>                        | Nee    |
| <b>Drukcompenserend</b>                   |        |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024