



# Rittal - HD Kast 610x650/769x210 1MPL RVS 1.4301

HD Wandkast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 610x650/769x210 mm BxH1/H2xD, blauw gekleurde ingeperste afdichting

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | HD             |
| <b>Variante</b>                | 1310600        |
| <b>Artikelnummer</b>           | RIT1310600     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2200           |
| <b>Merk</b>                    | Rittal         |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1310600        |
| <b>GTIN</b>                    | 04028177567610 |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Breedte</b>                         | 610 mm                      |
| <b>Hoogte</b>                          | 769 mm                      |
| <b>Diepte</b>                          | 210 mm                      |
| <b>Materiaal</b>                       | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                | RVS 304 (V2A)               |
| <b>Uitvoering oppervlakte</b>          | Overig                      |
| <b>Kleur</b>                           | Roestvrijstaal ( RVS )      |
| <b>Vrijstaand</b>                      | Nee                         |
| <b>Vloerstaand</b>                     | Nee                         |
| <b>wandmodel</b>                       |                             |
| <b>Wandmontage</b>                     | Ja                          |
| <b>Hoekmodel</b>                       | Nee                         |
| <b>Tussenbouw</b>                      | Nee                         |
| <b>Koppelbaar</b>                      | Nee                         |
| <b>Met montageplaat</b>                | Ja                          |
| <b>Montageplaat diepteverstelbaar</b>  | Nee                         |
| <b>Wandinbouw</b>                      | Nee                         |
| <b>Paal(mast)bevestiging</b>           | Nee                         |
| <b>Met deur</b>                        | Ja                          |
| <b>Aantal deuren</b>                   | 1                           |
| <b>Met zichtdeur</b>                   | Nee                         |
| <b>Met ventilatiedeur</b>              | Nee                         |
| <b>Met rugzijdige deur</b>             | Nee                         |
| <b>Aantal sloten</b>                   | 2                           |
| <b>Met bovendeel</b>                   |                             |
| <b>Transparant deksel</b>              |                             |
| <b>Geschikt voor metrische montage</b> | Nee                         |
| <b>Geschikt voor buitenopstelling</b>  | Nee                         |
| <b>Hellend dak</b>                     | Ja                          |
| <b>Aantal connectorgaten</b>           | 0                           |
| <b>Uitbreekpoorten</b>                 |                             |
| <b>EMC-uitvoering</b>                  | Nee                         |
| <b>Slagvastheid</b>                    | IK08                        |

|  |        |
|--|--------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>  | Overig |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>  | 4X     |
| <b>Warmteverliesvermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890</b>             | 135 W  |
| <b>Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208</b>         | 1500 N |
| <b>Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208</b>     | 250 N  |
| <b>Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208</b> | 1200 N |

Dit productblad is gegenereerd op 05-07-2024