



Rittal - SZ Kabelwartel M16 (4,5-10) diam 3 VE=5

SZ EMC-kabelwartels, M16, kabeldiameter
4,5-10 mm, minimale schermdiameter 3 mm

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Model | SZ |
| Variant | 2843160 |
| Artikelnummer | RIT2843160 |
| Artikelkortingsgroep | 2200 |
| Merk | Rittal |
| Artikelnummer fabrikant | 2843160 |
| GTIN | 04028177232808 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|------------|
| Type geschroefde verbinding behuizing | |
| Type schroefdraad | PG |
| Nominale draadmaat metrisch/PG | 16 |
| Nominale draadmaat in duim | Overig |
| NPT/gasbuisdraad | |
| Spoed schroefdraad | 1.5 mm |
| Schroefdraadlengte | 6 mm |
| Voor wanddikte | 0 - 0 mm |
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Zeskant hoekmaat | 17 mm |
| Voor kabeldiameter | 16 - 16 mm |
| Materiaal | Overig |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
| Halogeenvrij | Nee |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Slagvast | Ja |
| Kleur | Overig |
| Trompetuitvoering | Nee |
| Inclusief contraoerbor gmoer) | Nee |
| Inschuifbaar in opening | Nee |
| Uitvoering | Overig |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Trekontlasting | Nee |
| Soort afdichting | |
| Materiaal afdichting | |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Insteltemperatuur | 0 - 50 °C |

| | |
|---|--------|
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | Zonder |
| Voor Ex-zone met stof | Zonder |
| Voor gewapende kabel | Nee |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Afgeschermd | Nee |
| Drukcompenserend | |

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024