



# Rittal - PSM Insteekmoduul 6xC13 mLED zZekering

PSM Insteekmodule, met LED-indicatie en stroommeting per module, 1 moduulsteekplaats, C13 aansluitbeeld, 6 steekplaatsen, zonder thermische overstroombeveiliging

<b>Model</b>	DK
<b>Variant</b>	7859120
<b>Artikelnummer</b>	RIT7859120
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2200
<b>Merk</b>	Rittal
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	7859120
<b>GTIN</b>	04028177597990

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Behuizingsvorm</b>	Rechthoekig
<b>Aantal contactdozen</b>	0
<b>CEE 7/1 (zonder aardcontact)</b>	
<b>Aantal contactdozen</b>	0
<b>Franse Norm Type E</b>	
<b>Aantal koudapparaatcontactdozen</b>	6
<b>Aantal stopcontacten volgens Britse norm (BS1363)</b>	0
<b>Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)</b>	0
<b>Aantal contactdozen type P30 (Italië)</b>	0
<b>Met verhoogde contactbeveiliging</b>	
<b>Met aan/uitschakelaar</b>	Nee
<b>Verliesstroomautomat</b>	Nee
<b>Netontstoringfilter</b>	Nee
<b>Met glaszekering</b>	
<b>Overspanningsbeveiliging</b>	Nee
<b>Overstroombeveiliging</b>	
<b>Nominale stroom</b>	16 A
<b>Max. aansluitvermogen</b>	0 W
<b>Aderdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Met deksel</b>	Nee
<b>Materiaal</b>	Metaal
<b>Kwaliteitsklasse</b>	Overig
<b>Halogeenvrij</b>	Nee
<b>Antibacteriële behandeling</b>	

<b>Oppervlaktebescherming</b>	Geanodiseerd/geëloxeerd
<b>Uitvoering oppervlakte</b>	Mat
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar)</b>	7035
<b>Transparant</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	Overig
<b>Slagvastheid</b>	
<b>Type netaansluiting</b>	
<b>Lengte snoer</b>	0 m
<b>Type stekker</b>	
<b>Direct koppelbaar (zonder voedingskabel)</b>	
<b>Stekerstand gedraaid</b>	Nee
<b>Hoekverdraaiing centraal deel</b>	45 °
<b>NEMA-code</b>	Zonder
<b>Insteltemperatuur</b>	0 - 0 °C
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	
<b>Compatible met Google Assistant</b>	
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024