



Phoenix Contact - IL PB BK DP/V1-PAC

PROFIBUS-kopstation DP/V1 IL PB BK
DP/V1-PAC type 2862246

Artikelnummer PH2862246
Artikelkortingsgroep 2406
Merk Phoenix Contact
Artikelnummer 2862246
fabrikant
GTIN 04017918907471

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Voedingsspanning bij 19.2 - 30 V

DC

Spanningstype DC

voedingsspanning

Aantal HW-interfaces 0

CAN

Aantal HW-interfaces 0

industrieel ethernet

Aantal HW-interfaces 0

PROFINET

Aantal HW-interfaces 0

serieel RS-232

Aantal HW-interfaces 0

serieel RS-422

Aantal HW-interfaces 0

serieel RS-485

Aantal HW-interfaces 0

serieel TTY

Aantal HW-interfaces 0

USB

Aantal HW-interfaces 0

parallel

Aantal HW-interfaces 0

Wireless

Aantal HW-interfaces 0

overige

Ondersteunt protocol

voor EtherCAT

Ondersteunt protocol Nee

TCP/IP

Ondersteunt protocol Ja

voor PROFIBUS

Ondersteunt protocol Nee

voor CAN

Ondersteunt protocol Nee

voor INTERBUS

Ondersteunt protocol Nee

voor ASI

Ondersteunt protocol Nee

voor EIB/KNX

Ondersteunt protocol Nee

voor Modbus

Ondersteunt protocol Nee

voor Data-Highway

Ondersteunt protocol Nee

voor DeviceNet
 Ondersteunt protocol Nee
 voor SUCONET
 Ondersteunt protocol Nee
 voor LON
 Ondersteunt Protocol Nee
 voor SERCOS
 Ondersteunt protocol Nee
 voor PROFINET IO
 Ondersteunt protocol Nee
 voor PROFINET CBA
 Ondersteunt protocol Nee
 voor Foundation
 Fieldbus
 Ondersteunt protocol Nee
 voor EtherNet/IP
 Ondersteunt protocol Nee
 voor AS-Interface
 Safety at Work
 Ondersteunt protocol Nee
 voor DeviceNet Safety
 Ondersteunt protocol Nee
 voor INTERBUS-
 Safety
 Ondersteunt protocol Nee
 voor PROFIsafe
 Ondersteunt protocol Nee
 voor SafetyBUS p
 Ondersteunt protocol Nee
 voor overige
 bussystemen
 IO-Link Master Nee
 Systeemcomponente Ja
 n
 Beschermingsgraad IP20
 (IP)
 Met Nee
 potentiaalscheiding
 Veldbusaansluiting Ja
 via separate
 buskoppelaar
 mogelijk
 Draagrailmontage Ja
 mogelijk
 Wand-/directmontage Nee
 mogelijk
 Frontinbouw mogelijk Nee
 Rackmontage Nee
 mogelijk
 Geschikt voor Nee
 veiligheidsfunctie
 Bijbehorend Nee
 bedrijfsmiddel (Ex ia)
 Bijbehorend Nee
 bedrijfsmiddel (Ex ib)
 Gecertificeerd voor
 UL risico locatie
 klasse I
 Gecertificeerd voor
 UL risico locatie
 klasse II
 Gecertificeerd voor
 UL risico locatie
 klasse III
 Gecertificeerd voor
 UL risico locatie
 divisie I
 Gecertificeerd voor
 UL risico locatie
 divisie 2
 Gecertificeerd voor
 UL risico locatie

groep A (Acetyleen)
Gecertificeerd voor
UL risico locatie
groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor
UL risico locatie
groep C (ethyleen)
Gecertificeerd voor
UL risico locatie
groep D (propan)
Gecertificeerd voor
UL risico locatie
groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor
UL risico locatie
groep F
(koolstofhoudend
stof)
Gecertificeerd voor
UL risico locatie
groep G (niet
geleidende stof)
Breedte 85.05 mm
Hoogte 120 mm
Diepte 70.43 mm

Dit productblad is gegenereerd op 10-01-2025