



Phoenix Contact - IB IL AO 2/SF-PAC

Inline-analoge uitgangsmodule IB IL AO 2/SF-PAC, 2 uitgangen type 2863083

Artikelnummer	PH2863083
Artikelkortingsgroep	2406
Merk	Phoenix Contact
Artikelnummer fabrikant	2863083
GTIN	04017918917104

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Voedingsspanning bij 0 - 0 V	
AC 50Hz	
Voedingsspanning bij 0 - 0 V	
AC 60Hz	
Voedingsspanning bij 19.2 - 30 V	
DC	
Spanningstype	DC
voedingsspanning	
Opgenomen vermogen	0 W
Ingang, stroom	Nee
Ingang, spanning	Nee
Ingang, weerstand	Nee
Ingang, weerstandsthermometer	Nee
Ingang, thermoelement	Nee
Ingangssignaal configureerbaar	Nee
Uitgang, stroom	Ja
Uitgang, spanning	Ja
Uitgangssignaal configureerbaar	Ja
Analoge uitgangen, resolutie	16 Bit
Aantal analoge ingangen	0
Aantal analoge uitgangen	2
Configureerbare analoge ingangen	Nee
Configureerbare analoge uitgangen	Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	0
Aantal HW-interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0

Aantal HW-interfaces	0
parallel	
Aantal HW-interfaces	0
Wireless	
Aantal HW-interfaces	0
overige	
Ondersteunt protocol	
voor EtherCAT	
Ondersteunt protocol	Nee
TCP/IP	
Ondersteunt protocol	Nee
voor PROFIBUS	
Ondersteunt protocol	Nee
voor CAN	
Ondersteunt protocol	Nee
voor INTERBUS	
Ondersteunt protocol	Nee
voor ASI	
Ondersteunt protocol	Nee
voor EIB/KNX	
Ondersteunt protocol	Nee
voor Modbus	
Ondersteunt protocol	Nee
voor Data-Highway	
Ondersteunt protocol	Nee
voor DeviceNet	
Ondersteunt protocol	Nee
voor SUCONET	
Ondersteunt protocol	Nee
voor LON	
Ondersteunt protocol	Nee
voor PROFINET IO	
Ondersteunt protocol	Nee
voor PROFINET CBA	
Ondersteunt Protocol	Nee
voor SERCOS	
Ondersteunt protocol	Nee
voor Foundation	
Fieldbus	
Ondersteunt protocol	Nee
voor EtherNet/IP	
Ondersteunt protocol	Nee
voor AS-Interface	
Safety at Work	
Ondersteunt protocol	Nee
voor DeviceNet Safety	
Ondersteunt protocol	Nee
voor INTERBUS-	
Safety	
Ondersteunt protocol	Nee
voor PROFIsafe	
Ondersteunt protocol	Nee
voor SafetyBUS p	
Ondersteunt protocol	Ja
voor overige	
bussystemen	
IO-Link Master	Nee
Systeemcomponente	Ja
n	
Beschermingsgraad	IP20
(IP)	
Uitvoering elektrische	Overig
aansluiting	
Veldbusaansluiting	Ja
via separate	
buskoppelaar	
mogelijk	
Draagrailmontage	Ja
mogelijk	
Wand-/directmontage	Nee
mogelijk	
Frontinbouw	mogelijk Nee

Rackmontage mogelijk	Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
SIL conform IEC 61508	Zonder
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I	
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II	
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III	
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I	
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)	
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)	
Breedte	48.6 mm
Hoogte	136.044 mm
Diepte	70.51 mm
Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024	