



# Rittal - WANDKAST 200X 300X120 1D 1MPL RVS

RVS schakelkast afm.200x300x120mm v.v.  
montageplaat materiaal: 1.4301 (AISI 304) type  
1001.600

<b>Model</b>	AE
<b>Variant</b>	1001600
<b>Artikelnummer</b>	RIT1001600
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2200
<b>Merk</b>	Rittal
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1001600
<b>GTIN</b>	04028177583931

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Breedte</b>	200 mm
<b>Hoogte</b>	300 mm
<b>Diepte</b>	120 mm
<b>Materiaal</b>	Roestvrijstaal (RVS - inox)
<b>Kwaliteitsklasse</b>	RVS 304 (V2A)
<b>Uitvoering oppervlakte</b>	Overig
<b>Kleur</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Vrijstaand</b>	Ja
<b>Vloerstaand</b>	Nee
<b>wandmodel</b>	
<b>Wandmontage</b>	Ja
<b>Hoekmodel</b>	Nee
<b>Tussenbouw</b>	Nee
<b>Koppelbaar</b>	Nee
<b>Met montageplaat</b>	Ja
<b>Montageplaat diepteverstelbaar</b>	Nee
<b>Wandinbouw</b>	Nee
<b>Paal(mast)bevestiging</b>	Nee
<b>Met deur</b>	Ja
<b>Aantal deuren</b>	1
<b>Met zichtdeur</b>	Nee
<b>Met ventilatiedeur</b>	Nee
<b>Met rugzijdige deur</b>	Nee
<b>Aantal sloten</b>	1
<b>Geschikt voor metrische montage</b>	Nee
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	Nee
<b>Hellend dak</b>	Nee
<b>EMC-uitvoering</b>	Nee
<b>Slagvastheid</b>	IK08
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP66
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	4X
<b>Warmteverlies-</b>	20 W

**vermogen (?T=20K)  
volgens IEC/TR 60890**  
**Max. toegestane** 900 N  
**belasting van de kast  
volgens IEC 62208**  
**Max. toegestane** 250 N  
**belasting van de  
deur(en) volgens IEC  
62208**  
**Max. toegestane** 600 N  
**belasting van de  
montageplaat volgens  
IEC 62208**

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024