



Rittal - WANDKAST 600X 380X210 1D 1MPL RVS

RVS schakelkast afm.380x600x210mm v.v.
montageplaat materiaal: 1.4301 (AISI 304) type
1008.600

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | AE |
| Variante | 1008600 |
| Artikelnummer | RIT1008600 |
| Artikelkortingsgroep | 2200 |
| Merk | Rittal |
| Artikelnummer fabrikant | 1008600 |
| GTIN | 04028177000315 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|-----------------------------|
| Breedte | 380 mm |
| Hoogte | 600 mm |
| Diepte | 210 mm |
| Materiaal | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| Kwaliteitsklasse | RVS 304 (V2A) |
| Uitvoering oppervlakte | Overig |
| Kleur | Roestvrijstaal (RVS) |
| Vrijstaand | Ja |
| Vloerstaand | Nee |
| wandmodel | |
| Wandmontage | Ja |
| Hoekmodel | Nee |
| Tussenbouw | Nee |
| Koppelbaar | Nee |
| Met montageplaat | Ja |
| Montageplaat diepteverstelbaar | Nee |
| Wandinbouw | Nee |
| Paal(mast)bevestiging | Nee |
| Met deur | Ja |
| Aantal deuren | 1 |
| Met zichtdeur | Nee |
| Met ventilatiedeur | Nee |
| Met rugzijdige deur | Nee |
| Aantal sloten | 2 |
| Met bovendeel | |
| Transparant deksel | |
| Geschikt voor metrische montage | Nee |
| Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
| Hellend dak | Nee |
| Aantal connectorgaten | 0 |
| Uitbreekpoorten | |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Slagvastheid | IK08 |

Beschermingsgraad (IP) IP66
Beschermingsgraad (NEMA) 4X
Warmteverliesvermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890 73 W
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 1300 N
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 250 N
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 1000 N

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024