



# Rittal - AE Kast 1000x1000x300 2D 1MPL RVS 1.4404

AE Wandkast, roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L), met 2 deuren, 1000x1000x300 mm BxHxD, met montageplaat (plaatstaal verzinkt), rondom gesloten

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | AE             |
| <b>Variant</b>                 | 1018500        |
| <b>Artikelnummer</b>           | RIT1018500     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2200           |
| <b>Merk</b>                    | Rittal         |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1018500        |
| <b>GTIN</b>                    | 04028177421387 |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Breedte</b>                          | 1000 mm                     |
| <b>Hoogte</b>                           | 1000 mm                     |
| <b>Diepte</b>                           | 300 mm                      |
| <b>Materiaal</b>                        | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                 | RVS 316 (V4A)               |
| <b>Uitvoering oppervlakte</b>           | Geen (onbehandeld)          |
| <b>Kleur</b>                            | Roestvrijstaal ( RVS )      |
| <b>Vrijstaand</b>                       | Ja                          |
| <b>Vloerstaand wandmodel</b>            | Nee                         |
| <b>Wandmontage</b>                      | Ja                          |
| <b>Hoekmodel</b>                        | Nee                         |
| <b>Tussenbouw</b>                       | Nee                         |
| <b>Koppelbaar</b>                       | Nee                         |
| <b>Met montageplaat</b>                 | Ja                          |
| <b>Montageplaat diepteverstelbaar</b>   | Nee                         |
| <b>Wandinbouw</b>                       | Nee                         |
| <b>Paal(mast)bevestiging</b>            | Ja                          |
| <b>Met deur</b>                         |                             |
| <b>Aantal deuren</b>                    | 2                           |
| <b>Met zichtdeur</b>                    | Nee                         |
| <b>Met ventilatiedeur</b>               | Nee                         |
| <b>Met rugzijdige deur</b>              | Nee                         |
| <b>Aantal sloten</b>                    | 1                           |
| <b>Met bovendeel</b>                    |                             |
| <b>Transparant deksel</b>               |                             |
| <b>Geschikt voor buitentoepassingen</b> |                             |
| <b>Hellend dak</b>                      | Nee                         |
| <b>Aantal</b>                           | 0                           |
| <b>connectorgaten</b>                   |                             |
| <b>Uitbreekpoorten</b>                  |                             |
| <b>EMC-uitvoering</b>                   | Nee                         |
| <b>Slagvastheid</b>                     | IK08                        |
| <b>Beschermingsgraad</b>                | IP55                        |

(IP)  
**Beschermingsgraad** 4X  
**(NEMA)**  
**Warmteverlies-** 260 W  
**vermogen (?T=20K)**  
**volgens IEC/TR 60890**  
**Max. toegestane** 2500 N  
**belasting van de kast**  
**volgens IEC 62208**  
**Max. toegestane** 400 N  
**belasting van de**  
**deur(en) volgens IEC**  
**62208**  
**Max. toegestane** 2500 N  
**belasting van de**  
**montageplaat volgens**  
**IEC 62208**

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024