



# Rittal - AE Kast 400x500x210 1D 1MPL RVS 1.4404

AE Wandkast, roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L), met 1 deur, 400x500x210 mm BxHxD, met montageplaat (plaatstaal verzinkt), rondom gesloten

<b>Model</b>	AE
<b>Variant</b>	1015500
<b>Artikelnummer</b>	RIT1015500
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2200
<b>Merk</b>	Rittal
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1015500
<b>GTIN</b>	04028177566453

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Breedte</b>	400 mm
<b>Hoogte</b>	500 mm
<b>Diepte</b>	210 mm
<b>Materiaal</b>	Roestvrijstaal (RVS - inox)
<b>Kwaliteitsklasse</b>	RVS 316 (V4A)
<b>Uitvoering oppervlakte</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Kleur</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Vrijstaand</b>	Ja
<b>Vloerstaand wandmodel</b>	Nee
<b>Wandmontage</b>	Ja
<b>Hoekmodel</b>	Nee
<b>Tussenbouw</b>	Nee
<b>Koppelbaar</b>	Nee
<b>Met montageplaat</b>	Ja
<b>Montageplaat diepteverstelbaar</b>	Nee
<b>Wandinbouw</b>	Nee
<b>Paal(mast)bevestiging</b>	Ja
<b>Met deur</b>	
<b>Aantal deuren</b>	1
<b>Met zichtdeur</b>	Nee
<b>Met ventilatiedeur</b>	Nee
<b>Met rugzijdige deur</b>	Nee
<b>Aantal sloten</b>	2
<b>Met bovendeel</b>	
<b>Transparant deksel</b>	
<b>Geschikt voor buitenopstelling</b>	Nee
<b>Hellend dak</b>	Nee
<b>Aantal connectorgaten</b>	0
<b>Uitbreekpoorten</b>	
<b>EMC-uitvoering</b>	Nee
<b>Slagvastheid</b>	IK08
<b>Beschermingsgraad</b>	IP66

(IP)  
**Beschermingsgraad** 4X  
**(NEMA)**  
**Warmteverlies-** 65 W  
**vermogen (?T=20K)**  
**volgens IEC/TR 60890**  
**Max. toegestane** 900 N  
**belasting van de kast**  
**volgens IEC 62208**  
**Max. toegestane** 250 N  
**belasting van de**  
**deur(en) volgens IEC**  
**62208**  
**Max. toegestane** 600 N  
**belasting van de**  
**montageplaat volgens**  
**IEC 62208**

Dit productblad is gegenereerd op 07-07-2024