



Rittal - PDU 3V +2MTR KABEL 16A + SCHAKELAAR

Spanningslof 3-V met schakelaar type
7240.120

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | DK |
| Variant | 7240120 |
| Artikelnummer | RIT7240120 |
| Artikelkortingsgroep | 2200 |
| Merk | Rittal |
| Artikelnummer fabrikant | 7240120 |
| GTIN | 04028177221154 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|-------------------------|
| Behuizingsvorm | Rechthoekig |
| Aantal contactdozen | 0 |
| CEE 7/1 (zonder aardcontact) | |
| Aantal contactdozen met randaarde | 3 |
| Aantal contactdozen Franse Norm Type E | 0 |
| Aantal stopcontacten volgens Britse norm (BS1363) | 0 |
| Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard) | 0 |
| Aantal contactdozen type P30 (Italië) | 0 |
| Met verhoogde contactbeveiliging | |
| Met aan/uitschakelaar | Ja |
| Verliesstroomautomaat | Nee |
| Netontstoringfilter | Nee |
| Met glaszekering | |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Overstroombeveiliging | |
| Nominale stroom | 16 A |
| Max. aansluitvermogen | 0 W |
| Aderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Met deksel | Nee |
| Materiaal | Metaal |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Halogeenvrij | Nee |
| Antibacteriële behandeling | |
| Oppervlaktebescherming | Geanodiseerd/geëloxeerd |
| Uitvoering | Mat |

oppervlakte
Kleur Grijs
RAL-Nummer 7035
(vergelijkbaar)
Transparant Nee
Beschermingsgraad Overig
(IP)
Slagvastheid
Type netaansluiting
Lengte snoer 2 m
Type stekker
Direct koppelbaar
(zonder
voedingskabel)
Stekerstand gedraaid Nee
Hoekverdraaiing 45 °
centraal deel
NEMA-code Zonder
Insteltemperatuur 0 - 0 °C
Compatible met Apple
HomeKit
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Met IFTTT
ondersteuning

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024