



# Minkels - Kabelbak breed voor UPS / H2O-650, 600 mm, grijs

Kabelbak breed voor UPS / H2O-650, 600 mm, RAL 7047

**Artikelnummer** MMCM0502  
**Artikelkortingsgroep** 2215  
**Merk** Minkels  
**Artikelnummer fabrikant** MCM0502

## Specificaties

**Hoogte** 120 mm  
**Breedte** 600 mm  
**Materiaaldikte** 1.5 mm  
**Lengte** 600 mm  
**Werkende lengte** 0 mm  
**Nuttige doorsnede** 72000 mm<sup>2</sup>  
**Met bovendeel** Nee  
**Zijperforatie** Nee  
**Montageperforatie in bodem** Nee  
**Nato perforatie** Nee  
**Uitvoering** Meegeleverde connector  
**Type connector**  
**Geschikt voor functiebehoud** Ja  
**Materiaal** Staal  
**Insteltemperatuur** 0 - 0 °C  
**Kwaliteitsklasse** Overig  
**Oppervlaktebescherming** Met poedercoating  
**RAL-nummer** 7047  
**Mogelijke overspanning** 0 - 0 m  
**Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m** 0 N/m  
**Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m** 0 N/m  
**Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m** 0 N/m  
**Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m** 0 N/m  
**Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m** 0 N/m  
**Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m** 0 N/m

<b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m</b>	0 N/m
<b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m</b>	0 N/m
<b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m</b>	0 N/m
<b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m</b>	0 N/m
<b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m</b>	0 N/m
<b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m</b>	0 N/m
<b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m</b>	0 N/m
<b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m</b>	0 N/m
<b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m</b>	0 N/m

Dit productblad is gegenereerd op 27-09-2024