



Rittal - SZ Kabelwartel M20 (6-12) diam 5 VE=5

EMC kabelwartel M20 kabeldiameter 6-12mm
minimale diameter zonder buitenmantel 5mm
type 2843.200

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | SZ |
| Variant | 2843200 |
| Artikelnummer | RIT2843200 |
| Artikelkortingsgroep | 2200 |
| Merk | Rittal |
| Artikelnummer fabrikant | 2843200 |
| GTIN | 04028177247031 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|------------|
| Type geschroefde verbinding behuizing | |
| Type schroefdraad | PG |
| Nominale draadmaat metrisch/PG | 20 |
| Nominale draadmaat in duim | Overig |
| NPT/gasbuisdraad | |
| Spoed schroefdraad | 1.5 mm |
| Schroefdraadlengte | 6 mm |
| Voor wanddikte | 0 - 0 mm |
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Zeskant hoekmaat | 17 mm |
| Voor kabeldiameter | 6 - 12 mm |
| Materiaal | Overig |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
| Halogeenvrij | Nee |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Slagvast | Ja |
| Kleur | Overig |
| Trompetuitvoering | Nee |
| Inclusief contraoerborgmoer | Nee |
| Inschuifbaar in opening | Nee |
| Uitvoering | Overig |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Trekontlasting | Nee |
| Soort afdichting | |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Insteltemperatuur | 0 - 50 °C |
| Explosiegeteste | Nee |

uitvoering
Voor explosieveilige (Ex) zone gas Zonder
Voor Ex-zone met stof Zonder
Voor gewapende kabel Nee
EMC-uitvoering Nee
Afgeschermd Nee
Drukcompenserend

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024