



Rittal - BUSBEHUIZING 200X300X 80 RVS

Busbehuizing uit RVS 1.4301 200x300x80mm
(bxhxd) type 1583.010

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | BG |
| Variant | 1583010 |
| Artikelnummer | RIT1583010 |
| Artikelkortingsgroep | 2200 |
| Merk | Rittal |
| Artikelnummer | 1583010 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04028177010932 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Breedte | 200 mm |
| Hoogte | 300 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Materiaal | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| Kwaliteitsklasse | RVS 304 (V2A) |
| Uitvoering oppervlakte | Geen (onbehandeld) |
| Kleur | Overig |
| Vrijstaand | Nee |
| Vloerstaand | Nee |
| wandmodel | |
| Wandmontage | Ja |
| Hoekmodel | Nee |
| Tussenbouw | Nee |
| Koppelbaar | Nee |
| Met montageplaat | Nee |
| Montageplaat diepteverstelbaar | Nee |
| Wandinbouw | Nee |
| Paal(mast)bevestiging | Ja |
| Met deur | |
| Aantal deuren | 1 |
| Met zichtdeur | Nee |
| Met ventilatiedeur | Nee |
| Met rugzijdige deur | Nee |
| Aantal sloten | 0 |
| Met bovendeel | |
| Transparant deksel | |
| Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
| Hellend dak | Nee |
| Aantal | 0 |
| connectorgaten | |
| Uitbreekpoorten | |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Slagvastheid | IK08 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
| Warmteverlies- vermogen (?T=20K) | 19 W |

volgens IEC/TR 60890
Max. toegestane 250 N
belasting van de kast
volgens IEC 62208
Max. toegestane 25 N
belasting van de
deur(en) volgens IEC
62208

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024