



# Rittal - BUSBEHUIZING 400X300X 80 RVS

Busbehuizing uit RVS 1.4301 400x300x80mm  
(bxhxd) type 1585.010

<b>Model</b>	BG
<b>Variant</b>	1585010
<b>Artikelnummer</b>	RIT1585010
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2200
<b>Merk</b>	Rittal
<b>Artikelnummer</b>	1585010
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04028177011014

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Breedte</b>	400 mm
<b>Hoogte</b>	300 mm
<b>Diepte</b>	80 mm
<b>Materiaal</b>	Roestvrijstaal (RVS - inox)
<b>Kwaliteitsklasse</b>	RVS 304 (V2A)
<b>Uitvoering oppervlakte</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Kleur</b>	Overig
<b>Vrijstaand</b>	Nee
<b>Vloerstaand</b>	Nee
<b>wandmodel</b>	
<b>Wandmontage</b>	Ja
<b>Hoekmodel</b>	Nee
<b>Tussenbouw</b>	Nee
<b>Koppelbaar</b>	Nee
<b>Met montageplaat</b>	Nee
<b>Montageplaat diepteverstelbaar</b>	Nee
<b>Wandinbouw</b>	Nee
<b>Paal(mast)bevestiging</b>	Ja
<b>Met deur</b>	
<b>Aantal deuren</b>	1
<b>Met zichtdeur</b>	Nee
<b>Met ventilatiedeur</b>	Nee
<b>Met rugzijdige deur</b>	Nee
<b>Aantal sloten</b>	0
<b>Met bovendeel</b>	
<b>Transparant deksel</b>	
<b>Geschikt voor metrische montage</b>	Nee
<b>Geschikt voor buitenopstelling</b>	Nee
<b>Hellend dak</b>	Nee
<b>Aantal connectorgaten</b>	0
<b>Uitbreekpoorten</b>	
<b>EMC-uitvoering</b>	Nee
<b>Slagvastheid</b>	IK08
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP66
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	4X

**Warmteverlies- 34 W**  
**vermogen (?T=20K)**  
**volgens IEC/TR 60890**  
**Max. toegestane 250 N**  
**belasting van de kast**  
**volgens IEC 62208**  
**Max. toegestane 25 N**  
**belasting van de**  
**deur(en) volgens IEC**  
**62208**

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024