



# Rittal - PDU 7V +2MTR KABEL EN RA STEKER

Spanningslof 7-voudig, zonder schakelaar,  
type 7030.713

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Model</b>                   | IT         |
| <b>Variant</b>                 | 7030713    |
| <b>Artikelnummer</b>           | RIT7030713 |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2200       |
| <b>Merk</b>                    | Rittal     |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 7030713    |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Behuizingsvorm</b>   | Rechthoekig             |
| <b>Aantal contactdozen</b>                                    | 0                       |
| <b>CEE 7/1 (zonder aardcontact)</b>                           |                         |
| <b>Aantal contactdozen met randaarde</b>                      | 7                       |
| <b>Aantal contactdozen Franse Norm Type E</b>                 | 0                       |
| <b>Aantal stopcontacten volgens Britse norm (BS1363)</b>      | 0                       |
| <b>Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)</b> | 0                       |
| <b>Aantal contactdozen type P30 (Italië)</b>                  | 0                       |
| <b>Met verhoogde contactbeveiliging</b>                       |                         |
| <b>Met aan/uitschakelaar</b>                                  | Nee                     |
| <b>Verliesstroomautomaat</b>                                  | Nee                     |
| <b>Netontstoringfilter</b>                                    | Nee                     |
| <b>Met glaszekering</b>                                       |                         |
| <b>Overspanningsbeveiliging</b>                               | Nee                     |
| <b>Overstroombeveiliging</b>                                  |                         |
| <b>Nominale stroom</b>  | 16 A                    |
| <b>Max. aansluitvermogen</b>                                  | 0 W                     |
| <b>Aderdoorsnede</b>  | 1.5 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Met deksel</b>   | Nee                     |
| <b>Materiaal</b>  | Metaal                  |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                                       | Overig                  |
| <b>Halogeenvrij</b>   | Nee                     |
| <b>Antibacteriële behandeling</b>                             |                         |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                                 | Geanodiseerd/geëloxeerd |
| <b>Uitvoering oppervlakte</b>                                 | Mat                     |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Kleur</b>  | Grijs    |
| <b>RAL-Nummer</b><br>(vergelijkbaar)                  | 7035     |
| <b>Transparant</b>                                    | Nee      |
| <b>Beschermingsgraad</b><br>(IP)                      | IP20     |
| <b>Slagvastheid</b>                                   |          |
| <b>Type netaansluiting</b>                            |          |
| <b>Lengte snoer</b>                                   | 2 m      |
| <b>Type stekker</b>                                   |          |
| <b>Direct koppelbaar</b><br>(zonder<br>voedingskabel) |          |
| <b>Stekerstand gedraaid</b>                           | Ja       |
| <b>Hoekverdraaiing</b><br>centraal deel               | 90 °     |
| <b>NEMA-code</b>                                      | Zonder   |
| <b>Insteltemperatuur</b>                              | 0 - 0 °C |
| <b>Compatible met Apple</b><br><b>HomeKit</b>         |          |
| <b>Compatible met</b><br><b>Google Assistant</b>      |          |
| <b>Compatible met</b><br><b>Amazon Alexa</b>          |          |
| <b>Met IFTTT</b><br><b>ondersteuning</b>              |          |

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024