



# Rittal - PSM RAIL

PSM systeemstroomrail voor kasthoogte 2200 mm type 7856.008

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | DK             |
| <b>Variant</b>                 | 7856008        |
| <b>Artikelnummer</b>           | RIT7856008     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2200           |
| <b>Merk</b>                    | Rittal         |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 7856008        |
| <b>GTIN</b>                    | 04028177693876 |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Behuizingsvorm</b>   | Rechthoekig             |
| <b>Aantal contactdozen</b>                                    | 0                       |
| <b>CEE 7/1 (zonder aardcontact)</b>                           |                         |
| <b>Aantal contactdozen</b>                                    | 0                       |
| <b>Franse Norm Type E</b>                                     |                         |
| <b>Aantal stopcontacten volgens Britse norm (BS1363)</b>      | 0                       |
| <b>Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)</b> | 0                       |
| <b>Aantal contactdozen type P30 (Italië)</b>                  | 0                       |
| <b>Met verhoogde contactbeveiliging</b>                       |                         |
| <b>Met aan/uitschakelaar</b>                                  | Nee                     |
| <b>Verliesstroomautomaat</b>                                  | Nee                     |
| <b>Netontstoringfilter</b>                                    | Nee                     |
| <b>Met glaszekering</b>                                       |                         |
| <b>Overspanningsbeveiliging</b>                               | Nee                     |
| <b>Overstroombeveiliging</b>                                  |                         |
| <b>Nominale stroom</b>  | 16 A                    |
| <b>Max. aansluitvermogen</b>                                  | 0 W                     |
| <b>Aderdoorsnede</b>  | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Met deksel</b>   | Nee                     |
| <b>Materiaal</b>  | Metaal                  |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                                       | Overig                  |
| <b>Halogeenvrij</b>   | Nee                     |
| <b>Antibacteriële behandeling</b>                             |                         |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                                 | Geanodiseerd/geëloxeerd |
| <b>Uitvoering oppervlakte</b>                                 | Mat                     |
| <b>Kleur</b>  | Aluminium               |
| <b>Transparant</b>  | Nee                     |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                                 | IP20                    |

**Slagvastheid**  
**Type netaansluiting**  
**Lengte snoer** 0 m  
**Type stekker**  
**Direct koppelbaar**  
**(zonder**  
**voedingskabel)**  
**Stekerstand gedraaid** Nee  
**NEMA-code** Zonder  
**Insteltemperatuur** 0 - 0 °C  
**Compatible met Apple**  
**HomeKit**  
**Compatible met**  
**Google Assistant**  
**Compatible met**  
**Amazon Alexa**  
**Met IFTTT**  
**ondersteuning**

Dit productblad is gegenereerd op 27-12-2024