



# Rittal - INSTEEMODUUL PSM

Insteekmoduul PSM en/320/4x c19 type  
7856.230

<b>Model</b>	DK
<b>Variant</b>	7856230
<b>Artikelnummer</b>	RIT7856230
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2200
<b>Merk</b>	Rittal
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	7856230
<b>GTIN</b>	04028177485358

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Behuizingsvorm</b>	Rechthoekig
<b>Aantal contactdozen</b>	0
<b>CEE 7/1 (zonder aardcontact)</b>	
<b>Aantal contactdozen</b>	0
<b>Franse Norm Type E</b>	
<b>Aantal koudapparaatcontactdozen</b>	4
<b>Aantal stopcontacten volgens Britse norm (BS1363)</b>	0
<b>Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)</b>	0
<b>Aantal contactdozen type P30 (Italië)</b>	0
<b>Met verhoogde contactbeveiliging</b>	
<b>Met aan/uitschakelaar</b>	Nee
<b>Verliesstroomautomaat</b>	Nee
<b>Netontstoringsfilter</b>	Nee
<b>Met glaszekering</b>	
<b>Overspanningsbeveiliging</b>	Nee
<b>Overstroombeveiliging</b>	
<b>Nominale stroom</b>	16 A
<b>Max. aansluitvermogen</b>	0 W
<b>Aderdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Met deksel</b>	Nee
<b>Materiaal</b>	Metaal
<b>Kwaliteitsklasse</b>	Overig
<b>Halogeenvrij</b>	Nee
<b>Antibacteriële behandeling</b>	
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Geanodiseerd/geëloxeerd
<b>Uitvoering oppervlakte</b>	Mat
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>RAL-Nummer</b>	7035

**(vergelijkbaar)**  
**Transparant** Nee  
**Beschermingsgraad** Overig  
**(IP)**  
**Slagvastheid**  
**Type netaansluiting**  
**Lengte snoer** 0 m  
**Type stekker**  
**Direct koppelbaar**  
**(zonder**  
**voedingskabel)**  
**Stekerstand gedraaid** Nee  
**Hoekverdraaiing** 45 °  
**centraal deel**  
**NEMA-code** Zonder  
**Insteltemperatuur** 0 - 0 °C  
**Compatible met Apple**  
**HomeKit**  
**Compatible met**  
**Google Assistant**  
**Compatible met**  
**Amazon Alexa**  
**Met IFTTT**  
**ondersteuning**

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024