



Belden - S/FTP C7 4P ORANJE B2CA LSNH

Halogeenvrije oranje S/FTP Cat.7 kabel
4X2X23AWG Belden 1885ELV CPR klasse:
B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 103223
Artikelkortingsgroep 1800
Merk Belden
Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype
Duplex
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
AWG-maat 23
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 8
Aantal groepen getwist 4
Getwist Per twee
Specificatie draadisolatie PE
Adercodering Kleur
Afscherming groepen collectief Folie en vlechtwerk
Folie
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Mantelkleur Oranje
Aantal mantellagen 0
Bewapening/armering Gevlochten(tres)
Kabelgeometrie Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Euroklasse B2ca

brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse s1
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse d1
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse a1
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-23
 Buitendiameter circa 7.9 mm
 Min. toegelaten buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage 0 - 50 °C
 Toegelaten buitentemperatuur
 kabel, vaste montage -30 - 60 °C
 Categorie 7
 Geschikt voor gebruik
 als beveiligingsalarm
 kabel
 Litze
 Met ripkoord
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Gewicht 0 kg/km
 Golfweerstand, impedantie 0 Ohm
 Max. treksterkte tijdens aanleggen 0 kN
 Nominale spanning U 0 V
 Met knaagdierbescherming
 Functiebehoud
 volgens DIN 4102-12
 Compatibel met
 Grade2TV volgens XP-
 C 90-483
 Compatibel met
 Grade3TV volgens XP-
 C 90-483
 Kabeltype volgens BS
 4737-3.30
 Kleur ripkoord
 volgens BS 4737-3.30
 Voldoet aan BT
 (British Telecom)
 specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 22-01-2025