



# Belden - S/FTP C7 4P ORANJE B2CA LSNH

Halogeenvrije oranje S/FTP Cat.7 kabel  
4X2X23AWG Belden 1885ELV CPR klasse:  
B2ca-s1,d1,a1

**Artikelnummer** 103223  
**Artikelkortingsgroep** 1800  
**Merk** Belden  
**Besteleenheden**

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Kabeltype**  
Duplex  
**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**AWG-maat** 23  
**Samenstelling geleider** Klasse 1 = massief  
**Aantal aders** 8  
**Aantal groepen getwist** 4  
**Getwist** Per twee  
**Specificatie draadisolatie** PE  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen collectief** Folie en vlechtwerk  
Folie  
**Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond**  
**Mantelkleur** Oranje  
**Aantal mantellagen** 0  
**Bewapening/armering** Gevlochten(tres)  
**Kabelgeometrie** Overig  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3**  
**Euroklasse** B2ca

brandgedrag volgens  
 EN 13501-6  
 Euroklasse s1  
 rookontwikkeling  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse d1  
 brandende vallende  
 druppels/deeltjes  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse a1  
 corrosiviteit/  
 zuurgraad volgens EN  
 13501-6  
 Functiebehoud  
 volgens IEC 60331-23  
 Buitendiameter circa 7.9 mm  
 Min. toegelaten 60 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet met  
 coulissegeleiding  
 Min. toegelaten 30 mm  
 buigingsstraal,  
 stationaire inzet/vast  
 geplaatst  
 Toegelaten 0 - 50 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, flexibele  
 montage  
 Toegelaten -30 - 60 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, vaste montage  
 Categorie 7  
 Geschikt voor gebruik  
 als beveiligingsalarm  
 kabel  
 Litze  
 Met ripkoord  
 Leidingbreedte ca. 0 mm  
 Leidinghoogte ca. 0 mm  
 Gewicht 0 kg/km  
 Golfweerstand, 0 Ohm  
 impedantie  
 Max. treksterkte 0 kN  
 tijdens aanleggen  
 Nominale spanning U 0 V  
 Met knaagdierbescher  
 ming  
 Functiebehoud  
 volgens DIN 4102-12  
 Compatibel met  
 Grade2TV volgens XP-  
 C 90-483  
 Compatibel met  
 Grade3TV volgens XP-  
 C 90-483  
 Kabeltype volgens BS  
 4737-3.30  
 Kleur ripkoord  
 volgens BS 4737-3.30  
 Voldoet aan BT  
 (British Telecom)  
 specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024