



Belden - S/FTP C7 4P ORANJE B2CA LSNH

Halogeenvrije oranje S/FTP Cat.7 kabel
4X2X23AWG Belden 1885ELV CPR klasse:
B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 103223
Artikelkortingsgroep 1800
Merk Belden
Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype
Duplex
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
AWG-maat 23
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 8
Aantal groepen getwist 4
Getwist Per twee
Specificatie draadisolatie PE
Adercodering Kleur
Afscherming groepen collectief Folie en vlechtwerk
Folie
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Mantelkleur Oranje
Aantal mantellagen 0
Bewapening/armering Gevlochten(tres)
Kabelgeometrie Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Euroklasse B2ca

brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s1
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d1
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Funktiebehoud
volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 7.9 mm
Min. toegelaten 60 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 30 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegestane kabelbuit 0 - 50 °C
entemperatuur tijdens
montage/handeling
Toegestane kabelbuit -30 - 60 °C
entemperatuur na
montage zonder
vibratie
Categorie 7
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte circa 0 mm
Leidinghoogte circa 0 mm
Gewicht 0 kg/km
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Compatibel met
Grade2TV volgens XP-
C 90-483
Compatibel met
Grade3TV volgens XP-
C 90-483
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 24-02-2025