



Belden - F/UTP C6A 4P DCA BLAUW LSNH

Halogeenvrije blauwe F/UTP Cat. 6A kabel
4x2x23AWG Belden 10GXE00D CPR klasse:
Dca-s2,d1,a1

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Model | F/UTP |
| Variant | C6A DCA |
| Artikelnummer | 103220 |
| Artikelkortingsgroep | 1800 |
| Merk | Belden |
| Artikelnummer fabrikant | 10GXE00D DCA |
| fabrikant | BLAUW |

Besteleenheden

100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|------------------|
| Kabeltype | F/UTP |
| Duplex | Nee |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| AWG-maat | 23 |
| Aantal aders | 8 |
| Aantal groepen getwist | 4 |
| Getwist | Per twee |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Afscherming collectief | Folie |
| Mantelkleur | Blauw |
| Aantal mantellagen | 0 |
| Bewapening/armering | Gevlochten(tres) |
| Kabelgeometrie | Overig |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse | s2 |

rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d1
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Funktiebehoud
volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 7.5 mm
Min. toegelaten 58 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 29 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten 0 - 50 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -30 - 61 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie 6A (IEC)
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Compatibel met
Grade2TV volgens XP-
C 90-483
Compatibel met
Grade3TV volgens XP-
C 90-483
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024