



Belden - F/UTP C6A 4P DCA BLAUW LSNH

Halogeenvrije blauwe F/UTP Cat. 6A kabel
4x2x23AWG Belden 10GXE00D CPR klasse:
Dca-s2,d1,a1

Model	F/UTP
Variant	C6A DCA
Artikelnummer	103220
Artikelkortingsgroep	1800
Merk	Belden
Artikelnummer fabrikant	10GXE00D BLAUW

Besteleenheden

100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype	F/UTP
Duplex	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	23
Aantal aders	8
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie
Mantelkleur	Blauw
Aantal mantellagen	0
Bewapening/armering	Gevlochten(tres)
Kabelgeometrie	Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse	s2

rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d1
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Funktiebehoud
volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 7.5 mm
Min. toegelaten 58 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 29 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten 0 - 50 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -30 - 61 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie 6A (IEC)
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Compatibel met
Grade2TV volgens XP-
C 90-483
Compatibel met
Grade3TV volgens XP-
C 90-483
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024