



# Belden - F/UTP C6A 4P DCA BLAUW LSNH

Halogeenvrije blauwe F/UTP Cat. 6A kabel  
4x2x23AWG Belden 10GXE00D CPR klasse:  
Dca-s2,d1,a1

<b>Model</b>	F/UTP
<b>Variant</b>	C6A DCA
<b>Artikelnummer</b>	103220
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1800
<b>Merk</b>	Belden
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	10GXE00D BLAUW

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Kabeltype</b>	F/UTP
<b>Duplex</b>	Nee
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>AWG-maat</b>	23
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen getwist</b>	4
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Afscherming collectief</b>	Folie
<b>Mantelkleur</b>	Blauw
<b>Aantal mantellagen</b>	0
<b>Bewapening/armering</b>	Gevlochten(tres)
<b>Kabelgeometrie</b>	Overig
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse</b>	s2

**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** d1  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** a1  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Funktiebehoud**  
**volgens IEC 60331-23**  
**Buitendiameter circa** 7.5 mm  
**Min. toegelaten** 58 mm  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet met**  
**coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten** 29 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten** 0 - 50 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -30 - 61 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Categorie** 6A (IEC)  
**Geschikt voor gebruik**  
**als beveiligingsalarm**  
**kabel**  
**Litze**  
**Met ripkoord**  
**Leidingbreedte ca.** 0 mm  
**Leidinghoogte ca.** 0 mm  
**Golfweerstand,** 0 Ohm  
**impedantie**  
**Max. treksterkte** 0 kN  
**tijdens aanleggen**  
**Nominale spanning U** 0 V  
**Met knaagdierbescher**  
**ming**  
**Funktiebehoud**  
**volgens DIN 4102-12**  
**Compatibel met**  
**Grade2TV volgens XP-**  
**C 90-483**  
**Compatibel met**  
**Grade3TV volgens XP-**  
**C 90-483**  
**Kabeltype volgens BS**  
**4737-3.30**  
**Kleur ripkoord**  
**volgens BS 4737-3.30**  
**Voldoet aan BT**  
**(British Telecom)**  
**specificatie**

Dit productblad is gegenereerd op 07-01-2025