



# Belden - S/FTP C6A 4P BLAUW DCA LSNH

Halogeenvrije blauwe S/FTP Cat. 6A kabel  
4x2x23AWG Belden 10GXE02D CPR klasse:  
Dca-s2,d1,a1

**Artikelnummer** 103221  
**Artikelkortingsgroep** 1800  
**Merk** Belden  
**Besteleenheden**

500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Kabeltype**  
**Duplex**  
**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**AWG-maat** 23  
**Aantal aders** 8  
**Aantal groepen** 4  
**getwist**  
**Getwist** Per twee  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen** Folie en vlechtwerk  
**Afscherming** Folie  
**collectief**  
**Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond**  
**Mantelkleur** Blauw  
**Aantal mantellagen** 0  
**Bewapening/armering** Gevlochten(tres)  
**Kabelgeometrie** Overig  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3**  
**Euroklasse** Dca  
**brandgedrag volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** s2  
**rookontwikkeling volgens EN 13501-6**

**Euroklasse** d1  
**brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6**  
**Funktiebehoud volgens IEC 60331-23**  
**Buitendiameter circa** 7.3 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding** 58 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 29 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** 0 - 50 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -30 - 60 °C  
**Categorie** 6A (TIA)  
**Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarm kabel**  
**Litze**  
**Met ripkoord**  
**Leidingbreedte ca.** 0 mm  
**Leidinghoogte ca.** 0 mm  
**Gewicht** 0 kg/km  
**Golfweerstand, impedantie** 0 Ohm  
**Max. treksterkte tijdens aanleggen** 0 kN  
**Nominale spanning U** 0 V  
**Met knaagdierbescherming**  
**Funktiebehoud volgens DIN 4102-12**  
**Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483**  
**Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483**  
**Kabeltype volgens BS 4737-3.30**  
**Kleur ripkoord volgens BS 4737-3.30**  
**Voldoet aan BT (British Telecom) specificatie**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024