



Belden - S/FTP C7 4P GRIJS B2CA LSNH

Halogeenvrije grijze S/FTP Cat.7 kabel
4x2xAWG23 Belden 1885ELV CPR klasse:
B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 103222
Artikelkortingsgroep 1800
Merk Belden
Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype
Duplex
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
AWG-maat 23
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 8
Aantal groepen getwist 4
Getwist Per twee
Specificatie draadisolatie PE
Adercodering Kleur
Afscherming groepen collectief Folie en vlechtwerk
Folie
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Mantelkleur Grijs
Aantal mantellagen 0
Bewapening/armering Gevlochten(tres)
Materiaal bewapening Aluminium
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3

Euroklasse B2ca
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse s1
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse d1
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Functiebehoud volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 7.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 30 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling 0 - 50 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -30 - 60 °C
Categorie 7
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte circa 0 mm
Leidinghoogte circa 0 mm
Gewicht 0 kg/km
Golfweerstand, impedantie 0 Ohm
Max. treksterkte tijdens aanleggen 0 kN
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescherming
Functiebehoud volgens DIN 4102-12
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Kabeltype volgens BS 4737-3.30
Kleur ripkoord volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT (British Telecom) specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 24-02-2025