



Belden - U/UTP C6 4P OUTDOOR ONGEPANTSERD FCA

U/UTP Cat.6 kabel outdoor 4x2xAWG23
Belden 7965EPE CPR klasse: Fca

Artikelnummer 103279
Artikelkortingsgroep 1800
Merk Belden
Artikelnummer 7965PE
fabrikant

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Haspel)
305 MTR (Doos)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype U / UTP
Duplex Nee
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.96 mm
AWG-maat 23
Samenstelling Klasse 1 = massief
geleider
Aantal aders 8
Aantal groepen 4
getwist
Getwist Per twee
Specificatie PE
draadisolatie
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Zonder
Afscherming Zonder
collectief
Type keuring voor
verwerking in
aarde/ondergrond
Specificatie PE
mantelmateriaal
Mantelkleur Zwart
Aantal mantellagen 0
Bewapening/armering Gevlochten(tres)
Kabelgeometrie Overig
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging

volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse Fca
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-23
 Buitendiameter circa 6.4 mm
 Min. toegelaten 46 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 23 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten 0 - 50 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten -30 - 60 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Categorie 6
 Geschikt voor gebruik
 als beveiligingsalarm
 kabel
 Litze
 Met ripkoord
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Gewicht 0 kg/km
 Golfweerstand, 0 Ohm
 impedantie
 Max. treksterkte 0 kN
 tijdens aanleggen
 Nominale spanning U 0 V
 Met knaagdierbescher-
 ming
 Functiebehoud
 volgens DIN 4102-12
 Compatibel met
 Grade2TV volgens XP-
 C 90-483
 Compatibel met
 Grade3TV volgens XP-
 C 90-483
 Kabeltype volgens BS
 4737-3.30
 Kleur ripkoord
 volgens BS 4737-3.30
 Voldoet aan BT
 (British Telecom)
 specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024