



Belden - F/UTP C5E 4P OUTDOOR ONGEPANTSERD FCA

F/UTP Cat.5e kabel outdoor 4x2xAWG24
Belden 1633EPE CPR klasse: Fca

Artikelnummer 103265
Artikelkortingsgroep 1800
Merk Belden
Artikelnummer fabrikant 1633PE ZWART FCA

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype F/UTP
Duplex Nee
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 1.05 mm
AWG-maat 26
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 8
Aantal groepen getwist 4
Getwist Per twee
Specificatie draadisolatie PE
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Zonder
Afscherming collectief Folie
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Specificatie mantelmateriaal PE
Mantelkleur Zwart
Aantal mantellagen 0
Bewapening/armering Gevlochten(tres)
Materiaal bewapening Aluminium
Kabelgeometrie Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)

Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse Fca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Funktiebehoud
volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 6.6 mm
Min. toegelaten 50 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 25 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten 0 - 50 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -30 - 60 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie 5E
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Gewicht 0 kg/km
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Compatibel met
Grade2TV volgens XP-
C 90-483
Compatibel met
Grade3TV volgens XP-
C 90-483
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024