



# Belden - S/FTP C7 4P GRIJS DCA LSNH

Halogeenvrije grijze S/FTP Cat. 7 kabel  
4x2xAWG23 Belden 1885ENH CPR klasse:  
Dca-s2,d1,a1

**Artikelnummer** 103285  
**Artikelkortingsgroep** 1800  
**Merk** Belden  
**Besteleenheden**

100 MTR (Doos)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Kabeltype** S/FTP  
**Duplex** Nee  
**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**AWG-maat** 23  
**Aantal aders** 8  
**Aantal groepen** 4  
**getwist**  
**Getwist** Per twee  
**Specificatie draadisolatie** PE  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen** Gevlochten(tres)  
**Afscherming collectief** Folie  
**Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond**  
**Specificatie mantelmateriaal** PE  
**Mantelkleur** Grijs  
**Aantal mantellagen** 0  
**Bewapening/armering** Gevlochten(tres)  
**Materiaal bewapening** Koper  
**Kabelgeometrie** Overig  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3**

<b>Euroklasse</b>	Dca
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	s2
<b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	d1
<b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	a1
<b>corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	
<b>Funktiebehoud volgens IEC 60331-23</b>	
<b>Buitendiameter circa</b>	7.5 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	58 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	29 mm
<b>Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling</b>	0 - 50 °C
<b>Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie</b>	-30 - 60 °C
<b>Categorie</b>	7
<b>Scheidingsklasse volgens EN 50174-2</b>	
<b>Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarm kabel</b>	
<b>Litze</b>	
<b>Met ripkoord</b>	
<b>Leidingbreedte circa</b>	0 mm
<b>Leidinghoogte circa</b>	0 mm
<b>Gewicht</b>	0 kg/km
<b>Golfweerstand, impedantie</b>	0 Ohm
<b>Max. treksterkte tijdens aanleggen</b>	0 kN
<b>Nominale spanning U</b>	0 V
<b>Met knaagdierbescherming</b>	
<b>Funktiebehoud volgens DIN 4102-12</b>	
<b>Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483</b>	
<b>Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483</b>	
<b>Kabeltype volgens BS 4737-3.30</b>	
<b>Kleur ripkoord volgens BS 4737-3.30</b>	
<b>Voldoet aan BT (British Telecom) specificatie</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 24-02-2025