



Belden - S/FTP C7 4P GRIJS DCA LSNH

Halogeenvrije grijze S/FTP Cat. 7 kabel
4x2xAWG23 Belden 1885ENH CPR klasse:
Dca-s2,d1,a1

Artikelnummer 103285
Artikelkortingsgroep 1800
Merk Belden
Besteleenheden

100 MTR (Doos)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype	S/FTP
Duplex	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	23
Aantal aders	8
Aantal groepen	4
getwist	
Getwist	Per twee
Specificatie draadisolatie	PE
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Gevlochten(tres)
Afscherming collectief	Folie
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Specificatie mantelmateriaal	PE
Mantelkleur	Grijs
Aantal mantellagen	0
Bewapening/armering	Gevlochten(tres)
Materiaal bewapening	Koper
Kabelgeometrie	Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	

Euroklasse	Dca
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	s2
rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d1
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a1
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	
Buitendiameter circa	7.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	58 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	29 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 60 °C
Categorie	7
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2	
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarm kabel	
Litze	
Met ripkoord	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Gewicht	0 kg/km
Golfweerstand, impedantie	0 Ohm
Max. treksterkte tijdens aanleggen	0 kN
Nominale spanning U	0 V
Met knaagdierbescherming	
Funktiebehoud volgens DIN 4102-12	
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483	
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483	
Kabeltype volgens BS 4737-3.30	
Kleur ripkoord volgens BS 4737-3.30	
Voldoet aan BT (British Telecom) specificatie	

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024