



# Belden - S/FTP C7 4P GRIJS DCA LSNH

Halogeenvrije grijze S/FTP Cat. 7 kabel  
4x2xAWG23 Belden 1885ENH CPR klasse:  
Dca-s2,d1,a1

**Artikelnummer** 103285  
**Artikelkortingsgroep** 1800  
**Merk** Belden  
**Besteleenheden**

100 MTR (Doos)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Kabeltype</b>	S/FTP
<b>Duplex</b>	Nee
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>AWG-maat</b>	23
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen</b>	4
<b>getwist</b>	
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Specificatie draadisolatie</b>	PE
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Gevlochten(tres)
<b>Afscherming collectief</b>	Folie
<b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b>	
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	PE
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Aantal mantellagen</b>	0
<b>Bewapening/armering</b>	Gevlochten(tres)
<b>Materiaal bewapening</b>	Koper
<b>Kabelgeometrie</b>	Overig
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	

<b>Euroklasse</b>	Dca
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	s2
<b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	d1
<b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	a1
<b>corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	
<b>Funktiebehoud volgens IEC 60331-23</b>	
<b>Buitendiameter circa</b>	7.5 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	58 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	29 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	0 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-30 - 60 °C
<b>Categorie</b>	7
<b>Scheidingsklasse volgens EN 50174-2</b>	
<b>Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarm kabel</b>	
<b>Litze</b>	
<b>Met ripkoord</b>	
<b>Leidingbreedte ca.</b>	0 mm
<b>Leidinghoogte ca.</b>	0 mm
<b>Gewicht</b>	0 kg/km
<b>Golfweerstand, impedantie</b>	0 Ohm
<b>Max. treksterkte tijdens aanleggen</b>	0 kN
<b>Nominale spanning U</b>	0 V
<b>Met knaagdierbescherming</b>	
<b>Funktiebehoud volgens DIN 4102-12</b>	
<b>Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483</b>	
<b>Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483</b>	
<b>Kabeltype volgens BS 4737-3.30</b>	
<b>Kleur ripkoord volgens BS 4737-3.30</b>	
<b>Voldoet aan BT (British Telecom) specificatie</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024